

CORDTEX CARBON · КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРАЙС-ЛИСТ CORDTEX

СКЛАД В МОСКВЕ · ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА

Складские позиции содержат опубликованные цены по диапазонам количества и режимам оплаты. Для заводской программы указаны доступные исполнения без неподтверждённых цен.

48	185	₽
позиций с опубликованной ценой	заводских позиций: расчёт по запросу	валюта складских цен

ВАЖНО

Н - наличный расчёт. Б - безналичный расчёт без НДС. Это два самостоятельных опубликованных тарифа. Итоговая цена, наличие и срок фиксируются в коммерческом предложении. Для заводской программы стоимость и минимальная партия рассчитываются индивидуально.

Редакция документа: 21.08.2026 · источник цен: 31.07.2026

СОДЕРЖАНИЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАЙСОМ

Сначала выберите форму материала и основные параметры. В складских таблицах найдите колонку своего диапазона количества, затем строку Н или Б внутри ценовой ячейки. Для заводской программы приложите техническое задание или укажите назначение, размеры, объём и условия работы.

01	Склад Москва · цены	Углеродные листы, трубы и ткани
02	Заводская программа	Ткани, препреги и углеродное сырьё
03	Как запросить КП	Минимальный набор данных для расчёта

УСЛОВИЯ ЦЕНОВОЙ ЧАСТИ

- 01 Каждая колонка цены соответствует одному явно указанному диапазону количества.
- 02 В каждой ценовой ячейке две строки: Н - наличный расчёт; Б - безналичный расчёт без НДС.
- 03 Опубликованные тарифы Н и Б показываются напрямую и не рассчитываются друг из друга внутри документа.
- 04 Формулировка «по запросу» означает, что стоимость подтверждается после проверки параметров.
- 05 Цена не заменяет коммерческое предложение; итоговая стоимость и наличие подтверждаются менеджером.

01 · СКЛАД МОСКВА

ЦЕНОВЫЕ ПОЗИЦИИ

В таблицах приведены цены в рублях за единицу соответствующей позиции. Наличие указано по опубликованной коммерческой таблице; фактический остаток и срок отгрузки подтверждаются при оформлении заявки.

КАРБОНОВЫЕ ЛИСТЫ

Цены в рублях за 1 шт.. Н — наличный расчёт; Б — безналичный расчёт без НДС.

№	ПОЗИЦИЯ	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	СТАТУС	КОЛИЧЕСТВО 1–50 шт.	КОЛИЧЕСТВО 51–200 шт.	КОЛИЧЕСТВО 201–500 шт.	КОЛИЧЕСТВО от 501 шт.
01	Углеродная плита 500×400 мм	1 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 2 165 Б 2 649	Н 2 049 Б 2 505	Н 1 944 Б 2 380	Н 1 857 Б 2 271
02	Углеродная плита 500×400 мм	2 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 3 339 Б 4 084	Н 3 170 Б 3 875	Н 3 023 Б 3 696	Н 2 895 Б 3 540
03	Углеродная плита 500×400 мм	3 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 4 530 Б 5 538	Н 4 305 Б 5 264	Н 4 110 Б 5 025	Н 3 938 Б 4 818
04	Углеродная плита 500×400 мм	4 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 5 497 Б 6 718	Н 5 227 Б 6 388	Н 4 991 Б 6 099	Н 4 781 Б 5 845
05	Углеродная плита 500×400 мм	5 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 6 701 Б 8 190	Н 6 373 Б 7 790	Н 6 085 Б 7 439	Н 5 831 Б 7 131
06	Углеродная плита 500×400 мм	6 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 7 888 Б 9 641	Н 7 507 Б 9 179	Н 7 175 Б 8 769	Н 6 880 Б 8 409
07	Углеродная плита 500×600 мм	1 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 2 828 Б 3 455	Н 2 676 Б 3 271	Н 2 543 Б 3 108	Н 2 426 Б 2 965
08	Углеродная плита 500×600 мм	2 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	Ограниченное количество	Н 4 384 Б 5 363	Н 4 160 Б 5 086	Н 3 965 Б 4 848	Н 3 796 Б 4 641
09	Углеродная плита 500×600 мм	3 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	Ограниченное количество	Н 5 893 Б 7 208	Н 5 603 Б 6 847	Н 5 345 Б 6 536	Н 5 122 Б 6 257
10	Углеродная плита 500×600 мм	4 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 7 618 Б 9 310	Н 7 244 Б 8 852	Н 6 916 Б 8 452	Н 6 630 Б 8 097
11	Углеродная плита 500×600 мм	5 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 9 194 Б 11 236	Н 8 736 Б 10 680	Н 8 336 Б 10 189	Н 7 985 Б 9 759
12	Углеродная плита 500×600 мм	6 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 10 962 Б 13 425	Н 10 433 Б 12 750	Н 9 971 Б 12 187	Н 9 562 Б 11 686
13	Углеродная плита 500×500 мм	1 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 2 365 Б 2 891	Н 2 238 Б 2 736	Н 2 127 Б 2 600	Н 2 028 Б 2 480

№	ПОЗИЦИЯ	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	СТАТУС	КОЛИЧЕСТВО 1–50 шт.	КОЛИЧЕСТВО 51–200 шт.	КОЛИЧЕСТВО 201–500 шт.	КОЛИЧЕСТВО от 501 шт.
14	Углеродная плита 500×500 мм	2 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 3 634 Б 4 441	Н 3 449 Б 4 215	Н 3 287 Б 4 019	Н 3 144 Б 3 843
15	Углеродная плита 500×500 мм	3 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	Под заказ	Н 4 920 Б 6 012	Н 4 675 Б 5 713	Н 4 462 Б 5 452	Н 4 272 Б 5 223
16	Углеродная плита 500×500 мм	4 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 6 352 Б 7 764	Н 6 042 Б 7 384	Н 5 769 Б 7 050	Н 5 528 Б 6 756
17	Углеродная плита 500×500 мм	5 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 7 772 Б 9 499	Н 7 390 Б 9 032	Н 7 057 Б 8 623	Н 6 763 Б 8 264
18	Углеродная плита 500×500 мм	6 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 9 142 Б 11 175	Н 8 701 Б 10 635	Н 8 315 Б 10 164	Н 7 976 Б 9 747
19	Углеродная плита 1000×1000 мм	1 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	Ограниченное количество	Н 8 679 Б 9 547	Н 8 213 Б 9 035	Н 7 805 Б 8 586	Н 7 445 Б 8 190
20	Углеродная плита 1000×1000 мм	2 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 13 467 Б 14 814	Н 12 783 Б 14 061	Н 12 180 Б 13 398	Н 11 652 Б 12 818
21	Углеродная плита 1000×1000 мм	3 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	Под заказ	Н 18 168 Б 19 985	Н 17 265 Б 18 991	Н 16 476 Б 18 124	Н 15 780 Б 17 358
22	Углеродная плита 1000×1000 мм	4 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 23 488 Б 25 837	Н 22 332 Б 24 566	Н 21 324 Б 23 457	Н 20 430 Б 22 473
23	Углеродная плита 1000×1000 мм	5 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 28 716 Б 31 588	Н 27 305 Б 30 036	Н 26 072 Б 28 679	Н 25 068 Б 27 575
24	Углеродная плита 1000×1000 мм	6 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · Матовый	В наличии	Н 33 752 Б 37 127	Н 32 124 Б 35 337	Н 30 701 Б 33 771	Н 29 444 Б 32 388
25	Углеродная плита 1000×1000 мм	7 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 151 °С · Матовый	Под заказ	Н по запросу Б по запросу	Н по запросу Б по запросу	Н по запросу Б по запросу	Н по запросу Б по запросу
26	Углеродная плита 1000×1000 мм	8 мм · T300 · Эпоксидная смола 33% · 152 °С · Матовый	Под заказ	Н 44 084 Б 48 492	Н 42 099 Б 46 309	Н 40 205 Б 44 226	Н 38 396 Б 42 235

КАРБОНОВЫЕ ТРУБКИ

Цены в рублях за 1 шт.. Н — наличный расчёт; Б — безналичный расчёт без НДС.

№	ПОЗИЦИЯ	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	СТАТУС	КОЛИЧЕСТВО 1–50 шт.	КОЛИЧЕСТВО 51–200 шт.	КОЛИЧЕСТВО 201–500 шт.	КОЛИЧЕСТВО от 501 шт.
01	Углеродная трубка	30×28×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	Под заказ	Н 1 236 Б 1 512	Н 1 166 Б 1 426	Н 1 104 Б 1 350	Н 1 050 Б 1 284
02	Углеродная трубка	20×18×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	Под заказ	Н 927 Б 1 132	Н 873 Б 1 068	Н 827 Б 1 010	Н 786 Б 961
03	Углеродная трубка	16×14×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	Под заказ	Н 795 Б 971	Н 749 Б 916	Н 708 Б 867	Н 674 Б 824
04	Углеродная трубка	10×8×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 587 Б 718	Н 552 Б 675	Н 522 Б 639	Н 497 Б 608
05	Углеродная трубка	50×46×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 3 480 Б 4 254	Н 3 290 Б 4 020	Н 3 123 Б 3 817	Н 2 976 Б 3 639
06	Углеродная трубка	90×84.5×154 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	Ограниченное количество	Н 1 563 Б 1 910	Н 1 475 Б 1 802	Н 1 398 Б 1 710	Н 1 331 Б 1 627
07	Углеродная трубка	25×22×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	Под заказ	Н 1 572 Б 1 921	Н 1 482 Б 1 812	Н 1 404 Б 1 716	Н 1 335 Б 1 632
08	Углеродная трубка	6×5×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 414 Б 507	Н 390 Б 476	Н 368 Б 449	Н 348 Б 426
09	Углеродная трубка	6×3×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 560 Б 685	Н 530 Б 647	Н 503 Б 614	Н 479 Б 586
10	Углеродная трубка	8×6×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 578 Б 707	Н 543 Б 665	Н 513 Б 629	Н 488 Б 596
11	Углеродная трубка	8×4×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 636 Б 779	Н 600 Б 735	Н 569 Б 695	Н 542 Б 660
12	Углеродная трубка	25×23×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 1 107 Б 1 353	Н 1 044 Б 1 276	Н 990 Б 1 210	Н 941 Б 1 151
13	Углеродная трубка	30×26×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	В наличии	Н 2 114 Б 2 584	Н 1 998 Б 2 441	Н 1 893 Б 2 314	Н 1 802 Б 2 202
14	Углеродная трубка	40×36×1000 мм · Т300 · Эпоксидная смола 33% · 150 °С · диагональ / матовый	Под заказ	Н 2 988 Б 3 287	Н 2 558 Б 3 144	Н 2 728 Б 3 001	Н 2 598 Б 2 858

УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ

Цены в рублях за 1 м². Н — наличный расчёт; Б — безналичный расчёт без НДС.

Граница 550 м² присутствует в двух опубликованных диапазонах; применимый тариф для партии ровно 550 м² подтверждается в КП.

№	ПОЗИЦИЯ	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	СТАТУС	КОЛИЧЕСТВО 1–100 м²	КОЛИЧЕСТВО 101–250 м²	КОЛИЧЕСТВО 251–550 м²	КОЛИЧЕСТВО от 550 м²
01	Углеродная ткань	200 г/м² · Т300 · Твилл 2х2 · Длина 100 м × 1 м	В наличии	Н 1 731 Б 2 116	Н 1 554 Б 1 901	Н 1 482 Б 1 812	Н 1 442 Б 1 764
02	Углеродная ткань	240 г/м² · Т300 · Твилл 2х2 · Длина 100 м × 1 м	В наличии	Н 1 956 Б 2 392	Н 1 756 Б 2 147	Н 1 675 Б 2 047	Н 1 630 Б 1 993
03	Углеродная ткань	280 г/м² · Т300 · Твилл 2х2 · Длина 100 м × 1 м	В наличии	Н 2 313 Б 2 828	Н 2 072 Б 2 534	Н 1 974 Б 2 414	Н 1 920 Б 2 347
04	Углеродная ткань	280 г/м² · Т300 · Твилл 4х4 · Длина 50 м × 1 м	В наличии	Н 2 462 Б 3 010	Н 2 208 Б 2 700	Н 2 105 Б 2 572	Н 2 047 Б 2 503
05	Углеродная ткань	600 г/м² · Т300 · Твилл 2х2 · Длина 50 м × 1 м	В наличии	Н 2 191 Б 2 679	Н 1 998 Б 2 443	Н 1 918 Б 2 346	Н 1 875 Б 2 292
06	Армированная углеродная ткань с арамидным переплетением твутаврового типа	— · — · — · — · Длина 50 м × 1 м	В наличии	Н 1 689 Б 2 069	Н 1 525 Б 1 864	Н 1 456 Б 1 781	Н 1 419 Б 1 735
07	Растянутая ткань	— · Т300 · Твилл 18х18 · Длина 100 м × 1 м	В наличии	Н 2 389 Б 2 923	Н 2 131 Б 2 606	Н 2 025 Б 2 475	Н 1 966 Б 2 403
08	Растянутая ткань	— · Т300 · Твилл 8х8 · Длина 100 м × 1 м	В наличии	Н 2 389 Б 2 923	Н 2 131 Б 2 606	Н 2 025 Б 2 475	Н 1 966 Б 2 403

02 · ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА

МАТЕРИАЛЫ ПОД ЗАДАЧУ

В разделе собраны 185 уникальных позиций и конфигураций из действующих таблиц материалов. Для них не публикуется неподтверждённая цена: стоимость, минимальная партия, срок, сертификат и применимость согласуются по запросу.

УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ

32 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Углеродная ткань CC-CF-001	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 1К / 1К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 6 / 6 · ПЛОТНОСТЬ: 80 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,10 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
02	Углеродная ткань CC-CF-002	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 1К / 1К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 6,9 / 6,9 · ПЛОТНОСТЬ: 90 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,10 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
03	Углеродная ткань CC-CF-003	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 1К / 1К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 9 / 9 · ПЛОТНОСТЬ: 120 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,12 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
04	Углеродная ткань CC-CF-004	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 1К / 1К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 9 / 9 · ПЛОТНОСТЬ: 120 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,12 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
05	Углеродная ткань CC-CF-005	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 5 / 5 · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,19 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
06	Углеродная ткань CC-CF-006	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 5 / 5 · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,19 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
07	Углеродная ткань CC-CF-007	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 6 / 6 · ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,23 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
08	Углеродная ткань CC-CF-008	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 6 / 6 · ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,23 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
09	Углеродная ткань CC-CF-009	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Соты · НИТЕЙ НА 10 ММ: 6 / 6 · ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,23 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
10	Углеродная ткань CC-CF-010	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Ромб · НИТЕЙ НА 10 ММ: 6 / 6 · ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,23 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
11	Углеродная ткань CC-CF-011	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 7 / 7 · ПЛОТНОСТЬ: 280 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,28 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
12	Углеродная ткань CC-CF-012	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 3К / 3К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 7 / 7 · ПЛОТНОСТЬ: 280 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,28 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
13	Углеродная ткань CC-CF-013	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 3,7 / 3,7 · ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,29 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
14	Углеродная ткань CC-CF-014	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 3,7 / 3,7 · ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,29 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
15	Углеродная ткань CC-CF-015	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 4 / 4 · ПЛОТНОСТЬ: 320 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,32 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
16	Углеродная ткань CC-CF-016	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 4 / 4 · ПЛОТНОСТЬ: 320 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,32 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
17	Углеродная ткань CC-CF-017	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 4,5 / 4,5 · ПЛОТНОСТЬ: 360 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,36 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
18	Углеродная ткань CC-CF-018	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 4,5 / 4,5 · ПЛОТНОСТЬ: 360 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,36 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
19	Углеродная ткань CC-CF-019	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 5 / 5 · ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,40 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
20	Углеродная ткань CC-CF-020	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 5 / 5 · ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,40 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
21	Углеродная ткань CC-CF-021	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 5,6 / 5,6 · ПЛОТНОСТЬ: 450 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,44 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
22	Углеродная ткань CC-CF-022	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 6К / 6К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 5,6 / 5,6 · ПЛОТНОСТЬ: 450 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,44 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
23	Углеродная ткань CC-CF-023	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Spread Tow · полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 18 мм / 18 мм · ПЛОТНОСТЬ: 88 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,09 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
24	Углеродная ткань CC-CF-024	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Spread Tow · саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 18 мм / 18 мм · ПЛОТНОСТЬ: 88 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,09 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
25	Углеродная ткань CC-CF-025	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Spread Tow · полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 8 мм / 8 мм · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,20 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
26	Углеродная ткань CC-CF-026	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Spread Tow · саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 8 мм / 8 мм · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,20 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
27	Углеродная ткань CC-CF-027	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 2,5 / 2,5 · ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,39 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
28	Углеродная ткань CC-CF-028	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 2,5 / 2,5 · ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,39 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
29	Углеродная ткань CC-CF-029	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 3 / 3 · ПЛОТНОСТЬ: 480 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,50 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
30	Углеродная ткань CC-CF-030	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 3 / 3 · ПЛОТНОСТЬ: 480 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,50 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
31	Углеродная ткань CC-CF-031	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12К / 12К · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · НИТЕЙ НА 10 ММ: 3,7 / 3,7 · ПЛОТНОСТЬ: 600 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,60 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
32	Углеродная ткань CC-CF-032	ЖГУТЫ ОСНОВЫ / УТКА: 12K / 12K · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · НИТЕЙ НА 10 ММ: 3,7 / 3,7 · ПЛОТНОСТЬ: 600 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,60 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу

СТЕКЛОТКАНИ

12 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Стеклоткань CC-GF-001 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 48 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
02	Стеклоткань CC-GF-002 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 80 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
03	Стеклоткань CC-GF-003 Е-стекло · саржевое	ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 80 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
04	Стеклоткань CC-GF-004 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 110 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
05	Стеклоткань CC-GF-005 Е-стекло · саржевое	ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 110 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
06	Стеклоткань CC-GF-006 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 130 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
07	Стеклоткань CC-GF-007 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 160 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
08	Стеклоткань CC-GF-008 Е-стекло · саржевое	ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 160 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
09	Стеклоткань CC-GF-009 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 198 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
10	Стеклоткань CC-GF-010 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
11	Стеклоткань CC-GF-011 Е-стекло · саржевое	ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу
12	Стеклоткань CC-GF-012 Е-стекло · плотняное	ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м ²	Под заказ	Цена по запросу

АРАМИДНЫЕ ТКАНИ

14 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Арамидная ткань 400D 80 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 80 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 12×12 · ТОЛЩИНА: 0,11 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
02	Арамидная ткань 500D 120 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 120 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 13×13 · ТОЛЩИНА: 0,15 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
03	Арамидная ткань 600D 100 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 100 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 9×9 · ТОЛЩИНА: 0,20 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
04	Арамидная ткань 800D 160 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 160 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 11×9,5 · ТОЛЩИНА: 0,30 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
05	Арамидная ткань 1000D 155 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 155 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 7×7 · ТОЛЩИНА: 0,24 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
06	Арамидная ткань 1000D 180 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 180 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 8×8 · ТОЛЩИНА: 0,25 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
07	Арамидная ткань 1000D 200 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 9×9 · ТОЛЩИНА: 0,26 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
08	Арамидная ткань 1000D 220 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 220 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 10×10 · ТОЛЩИНА: 0,28 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
09	Арамидная ткань 1500D 170 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 170 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 5×5 · ТОЛЩИНА: 0,22 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
10	Арамидная ткань 1500D 185 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 185 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 5,5×5,5 · ТОЛЩИНА: 0,24 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
11	Арамидная ткань 1500D 205 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 205 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 6×6 · ТОЛЩИНА: 0,26 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
12	Арамидная ткань 1500D 220 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 220 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 6,5×6,5 · ТОЛЩИНА: 0,28 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
13	Арамидная ткань 1500D 240 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 7×7 · ТОЛЩИНА: 0,30 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
14	Арамидная ткань 3000D 440 г/м ² · заводская программа	ПЛОТНОСТЬ: 440 г/м ² · НИТИ / 10 ММ: 6,7×6,7 · ТОЛЩИНА: 0,42 мм · ПЛЕТЕНИЕ: По ТЗ	Под заказ	Цена по запросу

ГИБРИДНЫЕ ТКАНИ

6 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Гибридная ткань СС-НУ-001 углерод · арамид	СОСТАВ: 3К углерод / 1500D арамид · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · ПЛОТНОСТЬ: 210 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,23 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
02	Гибридная ткань СС-НУ-002 углерод · арамид	СОСТАВ: 3К углерод / 1500D арамид · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 210 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,26 мм · ШИРИНА: 1000–1500 мм	Под заказ	Цена по запросу
03	Гибридная ткань СС-НУ-003 углерод · металлическая нить	СОСТАВ: 3К углерод / металлическая нить · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,30 мм · ШИРИНА: 1000–1270 мм	Под заказ	Цена по запросу
04	Гибридная ткань СС-НУ-004 углерод · металлическая нить	СОСТАВ: 3К углерод / металлическая нить · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,30 мм · ШИРИНА: 1000–1270 мм	Под заказ	Цена по запросу
05	Гибридная ткань СС-НУ-005 углерод · стекловолокно	СОСТАВ: 3К углерод / стекловолокно · ПЛЕТЕНИЕ: Полотняное · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,19 мм · ШИРИНА: 1000–1270 мм	Под заказ	Цена по запросу
06	Гибридная ткань СС-НУ-006 углерод · стекловолокно	СОСТАВ: 3К углерод / стекловолокно · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,19 мм · ШИРИНА: 1000–1270 мм	Под заказ	Цена по запросу

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ

6 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Однонаправленная ткань CC-UD-001	ВОЛОКНО: 12К · ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ: Стекловолокно · ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,11 мм	Под заказ	Цена по запросу
02	Однонаправленная ткань CC-UD-002	ВОЛОКНО: 12К · ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ: Стекловолокно · ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,17 мм	Под заказ	Цена по запросу
03	Однонаправленная ткань CC-UD-003	ВОЛОКНО: 12К · ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ: Стекловолокно · ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,20 мм	Под заказ	Цена по запросу
04	Однонаправленная ткань CC-UD-004	ВОЛОКНО: 24К · ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ: Стекловолокно · ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,17 мм	Под заказ	Цена по запросу
05	Однонаправленная ткань CC-UD-005	ВОЛОКНО: 24К · ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ: Стекловолокно · ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,20 мм	Под заказ	Цена по запросу
06	Однонаправленная ткань CC-UD-006	ВОЛОКНО: 24К · ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ: Стекловолокно · ПЛОТНОСТЬ: 600 г/м ² · ТОЛЩИНА: 0,44 мм	Под заказ	Цена по запросу

МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

19 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Мультиаксиальная ткань CC-MX-001	СХЕМА: 0° · СЛОИ, Г/М²: 0° 300 · 90° 16 · ПЛОТНОСТЬ: 334 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
02	Мультиаксиальная ткань CC-MX-002	СХЕМА: 0° · СЛОИ, Г/М²: 0° 410 · 90° 8 · ПЛОТНОСТЬ: 426 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
03	Мультиаксиальная ткань CC-MX-003	СХЕМА: 0° · СЛОИ, Г/М²: 0° 589 · ±45° 9 · ПЛОТНОСТЬ: 625 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
04	Мультиаксиальная ткань CC-MX-004	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 50 · -45° 50 · ПЛОТНОСТЬ: 103 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
05	Мультиаксиальная ткань CC-MX-005	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 75 · -45° 75 · ПЛОТНОСТЬ: 154 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
06	Мультиаксиальная ткань CC-MX-006	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 100 · -45° 100 · ПЛОТНОСТЬ: 204 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
07	Мультиаксиальная ткань CC-MX-007	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 150 · -45° 150 · ПЛОТНОСТЬ: 304 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
08	Мультиаксиальная ткань CC-MX-008	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 200 · -45° 200 · ПЛОТНОСТЬ: 404 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
09	Мультиаксиальная ткань CC-MX-009	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 300 · -45° 300 · ПЛОТНОСТЬ: 605 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
10	Мультиаксиальная ткань CC-MX-010	СХЕМА: +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: +45° 400 · -45° 400 · ПЛОТНОСТЬ: 805 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
11	Мультиаксиальная ткань CC-MX-011	СХЕМА: 0° / 90° · СЛОИ, Г/М²: 0° 100 · 90° 100 · ПЛОТНОСТЬ: 204 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
12	Мультиаксиальная ткань CC-MX-012	СХЕМА: 0° / 90° · СЛОИ, Г/М²: 0° 150 · 90° 150 · ПЛОТНОСТЬ: 304 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
13	Мультиаксиальная ткань CC-MX-013	СХЕМА: 0° / 90° · СЛОИ, Г/М²: 0° 200 · 90° 200 · ПЛОТНОСТЬ: 404 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
14	Мультиаксиальная ткань CC-MX-014	СХЕМА: 0° / 90° · СЛОИ, Г/М²: 0° 300 · 90° 300 · ПЛОТНОСТЬ: 606 г/м ² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
15	Мультиаксиальная ткань СС-МХ-015	СХЕМА: 0° / 90° · СЛОИ, Г/М²: 0° 400 · 90° 400 · ПЛОТНОСТЬ: 806 г/м² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
16	Мультиаксиальная ткань СС-МХ-016	СХЕМА: 0° / +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: 0° 200 · +45° 200 · -45° 200 · ПЛОТНОСТЬ: 606 г/м² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
17	Мультиаксиальная ткань СС-МХ-017	СХЕМА: 0° / +45° / -45° · СЛОИ, Г/М²: 0° 400 · +45° 200 · -45° 200 · ПЛОТНОСТЬ: 806 г/м² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
18	Мультиаксиальная ткань СС-МХ-018	СХЕМА: 0° / +45° / 90° / -45° · СЛОИ, Г/М²: 0° 150 · +45° 150 · 90° 150 · -45° 150 · ПЛОТНОСТЬ: 606 г/м² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу
19	Мультиаксиальная ткань СС-МХ-019	СХЕМА: 0° / +45° / 90° / -45° · СЛОИ, Г/М²: 0° 200 · +45° 200 · 90° 200 · -45° 200 · ПЛОТНОСТЬ: 806 г/м² · ВОЛОКНО: 12К / 24К · ШИРИНА: 1,27 м	Под заказ	Цена по запросу

ТКАНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПРЕПРЕГИ

11 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-001 1K · плотняное	ОСНОВА: 1K×1K · ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · СУХАЯ МАССА: 120 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 205 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,16 мм	Под заказ	Цена по запросу
02	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-002 1K · саржевое	ОСНОВА: 1K×1K · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · СУХАЯ МАССА: 120 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 205 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,16 мм	Под заказ	Цена по запросу
03	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-003 3K · плотняное	ОСНОВА: 3K×3K · ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · СУХАЯ МАССА: 200 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 330 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,28 мм	Под заказ	Цена по запросу
04	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-004 3K · саржевое	ОСНОВА: 3K×3K · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · СУХАЯ МАССА: 200 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 330 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,28 мм	Под заказ	Цена по запросу
05	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-005 3K · гексагональное	ОСНОВА: 3K×3K · ПЛЕТЕНИЕ: Гексагональное · СУХАЯ МАССА: 240 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 405 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,30 мм	Под заказ	Цена по запросу
06	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-006 3K · 3D	ОСНОВА: 3K×3K · ПЛЕТЕНИЕ: 3D · СУХАЯ МАССА: 240 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 405 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,30 мм	Под заказ	Цена по запросу
07	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-007 6K · плотняное	ОСНОВА: 6K×6K · ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · СУХАЯ МАССА: 320 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 530 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,40 мм	Под заказ	Цена по запросу
08	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-008 6K · саржевое	ОСНОВА: 6K×6K · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · СУХАЯ МАССА: 320 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 530 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,40 мм	Под заказ	Цена по запросу
09	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-009 6K · сатиновое	ОСНОВА: 6K×6K · ПЛЕТЕНИЕ: Сатиновое · СУХАЯ МАССА: 400 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 665 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,40 мм	Под заказ	Цена по запросу
10	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-010 12K · плотняное	ОСНОВА: 12K×12K · ПЛЕТЕНИЕ: Плотняное · СУХАЯ МАССА: 400 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 670 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,50 мм	Под заказ	Цена по запросу
11	Тканый углеродный препрег CC-PR-C-011 12K · саржевое	ОСНОВА: 12K×12K · ПЛЕТЕНИЕ: Саржевое · СУХАЯ МАССА: 400 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 800 г/м ² · СМОЛА: 40%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,55 мм	Под заказ	Цена по запросу

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПРЕПРЕГИ

10 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Однонаправленный препрег CC-PR-U-001 UD · 30 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 30 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 76 г/м ² · СМОЛА: 55%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,03 мм	На заводе	Цена по запросу
02	Однонаправленный препрег CC-PR-U-002 UD · 50 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 50 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 91 г/м ² · СМОЛА: 45%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,06 мм	На заводе	Цена по запросу
03	Однонаправленный препрег CC-PR-U-003 UD · 75 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 75 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 121 г/м ² · СМОЛА: 38%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,08 мм	На заводе	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
04	Однонаправленный препрег CC-PR-U-004 UD · 100 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 100 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 150 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,10 мм	На заводе	Цена по запросу
05	Однонаправленный препрег CC-PR-U-005 UD · 125 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 125 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 187 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,13 мм	На заводе	Цена по запросу
06	Однонаправленный препрег CC-PR-U-006 UD · 150 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 150 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 224 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,15 мм	На заводе	Цена по запросу
07	Однонаправленный препрег CC-PR-U-007 UD · 175 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 175 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 261 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,18 мм	На заводе	Цена по запросу
08	Однонаправленный препрег CC-PR-U-008 UD · 200 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 200 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 298 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,20 мм	На заводе	Цена по запросу
09	Однонаправленный препрег CC-PR-U-009 UD · 225 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 225 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 337 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,23 мм	На заводе	Цена по запросу
10	Однонаправленный препрег CC-PR-U-010 UD · 250 г/м ²	СУХАЯ ОСНОВА: 250 г/м ² · МАССА ПРЕПРЕГА: 374 г/м ² · СМОЛА: 33%* · ШИРИНА: 1000–1250 мм · ТОЛЩИНА: 0,25 мм	На заводе	Цена по запросу

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ПРЕПРЕГИ

9 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Стекловолоконный препрег 48 г/м ² тонкая стекловолоконная основа	ПЛОТНОСТЬ: 48 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
02	Стекловолоконный препрег 80 г/м ² лёгкая стекловолоконная основа	ПЛОТНОСТЬ: 80 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
03	Стекловолоконный препрег 110 г/м ² стеклоткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 110 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
04	Стекловолоконный препрег 130 г/м ² стеклоткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 130 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
05	Стекловолоконный препрег 160 г/м ² стеклоткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 160 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
06	Стекловолоконный препрег 198 г/м ² стеклоткань конструкционной плотности	ПЛОТНОСТЬ: 198 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
07	Стекловолоконный препрег 200 г/м ² стеклоткань конструкционной плотности	ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
08	Стекловолоконный препрег 300 г/м ² плотная стекловолоконная основа	ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
09	Стекловолоконный препрег 400 г/м ² плотная стекловолоконная основа	ПЛОТНОСТЬ: 400 г/м ² · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу

СИСТЕМЫ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ ПРЕПРЕГОВ

37 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Система связующего CC-RS-001 низкотемпературное отверждение	ХАРАКТЕРИСТИКА: 80 °C / 3 ч · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
02	Система связующего CC-RS-002 высокотемпературная система	ХАРАКТЕРИСТИКА: T _g до 178 °C · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
03	Система связующего CC-RS-003 высокотемпературная система	ХАРАКТЕРИСТИКА: T _g до 200 °C · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
04	Система связующего CC-RS-004 сверхвысокая теплостойкость	ХАРАКТЕРИСТИКА: T _g 210 °C · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
05	Система связующего CC-RS-005 для крупногабаритных изделий	ХАРАКТЕРИСТИКА: Низкотемпературная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
06	Система связующего CC-RS-006 быстрое отверждение	ХАРАКТЕРИСТИКА: 120 °C / 30 мин · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
07	Система связующего CC-RS-007 быстрое отверждение	ХАРАКТЕРИСТИКА: 150 °C / 10 мин · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
08	Система связующего CC-RS-008 сверхбыстрое отверждение	ХАРАКТЕРИСТИКА: 140 °C / 6 мин · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
09	Система связующего CC-RS-009 для тонких основ	ХАРАКТЕРИСТИКА: Малая плотность · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
10	Система связующего CC-RS-010 зимняя формула	ХАРАКТЕРИСТИКА: 100 / 150 г/м² · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
11	Система связующего CC-RS-011 летняя формула	ХАРАКТЕРИСТИКА: 100 / 150 г/м² · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
12	Система связующего CC-RS-012 повышенная ударная вязкость	ХАРАКТЕРИСТИКА: До 5% · 72 кДж/м² · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
13	Система связующего CC-RS-013 для видовых поверхностей	ХАРАКТЕРИСТИКА: Прозрачная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
14	Система связующего CC-RS-014 улучшенная перерабатываемость	ХАРАКТЕРИСТИКА: Прозрачная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
15	Система связующего CC-RS-015 высокая прозрачность	ХАРАКТЕРИСТИКА: Tg > 110 °C · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
16	Система связующего S1001 низкая вязкость	ХАРАКТЕРИСТИКА: Стандартная эпоксидная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
17	Система связующего S3001 средняя вязкость	ХАРАКТЕРИСТИКА: Стандартная эпоксидная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
18	Система связующего S5000 универсальная высоковязкая	ХАРАКТЕРИСТИКА: Высокая вязкость · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
19	Система связующего S5001 конструкционные изделия	ХАРАКТЕРИСТИКА: Высокая вязкость · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
20	Система связующего S5001-Y тиксотропная версия	ХАРАКТЕРИСТИКА: Высокая вязкость · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
21	Система связующего S5003 ускоренная реакция	ХАРАКТЕРИСТИКА: Высокая вязкость · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
22	Система связующего S5100 быстрое отверждение	ХАРАКТЕРИСТИКА: Средне-высокая · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
23	Система связующего S6000 для специального подбора	ХАРАКТЕРИСТИКА: Сверхвысокая · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
24	Система связующего CFR02-2 высокая скорость реакции	ХАРАКТЕРИСТИКА: Высокая вязкость · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
25	Система связующего CC-RS-016 для формованных изделий	ХАРАКТЕРИСТИКА: Низкая вязкость · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
26	Система связующего 2100 огнестойкая без галогенов	ХАРАКТЕРИСТИКА: DIN 5510* · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
27	Система связующего CC-RS-017 огнестойкая система	ХАРАКТЕРИСТИКА: 94V-0 · 150 °С · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
28	Система связующего 2201 · 100 °С огнестойкая система	ХАРАКТЕРИСТИКА: EN 45545 R1 HL2 · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
29	Система связующего 2201 · 120 °С ускоренный цикл	ХАРАКТЕРИСТИКА: EN 45545 R1 HL2 · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
30	Система связующего 2201 · 150 °С повышенный уровень требований	ХАРАКТЕРИСТИКА: EN 45545 R1 HL3 · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
31	Система связующего 1072 галогенная огнестойкая	ХАРАКТЕРИСТИКА: 94V-0 · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
32	Система связующего 1076 безгалогенная огнестойкая	ХАРАКТЕРИСТИКА: 94V-0 · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
33	Система связующего В1280 низкотемпературная огнестойкая	ХАРАКТЕРИСТИКА: 94V-0 · 80 °С · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
34	Система связующего 1125 прозрачная зимняя версия	ХАРАКТЕРИСТИКА: Высокая адгезия · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
35	Система связующего CC-RS-018 для лёгких основ	ХАРАКТЕРИСТИКА: Низкогалогенная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
36	Система связующего 1216 устойчивая к пожелтению	ХАРАКТЕРИСТИКА: Прозрачная · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
37	Система связующего S1087 высокомодульная система	ХАРАКТЕРИСТИКА: ≈ 3,5 ГПа · СОВМЕСТИМОСТЬ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу

АРАМИДНЫЕ ПРЕПРЕГИ

13 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Арамидный препрег 80 г/м² лёгкая арамидная основа	ПЛОТНОСТЬ: 80 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
02	Арамидный препрег 100 г/м² лёгкая арамидная основа	ПЛОТНОСТЬ: 100 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
03	Арамидный препрег 120 г/м² арамидная ткань малой плотности	ПЛОТНОСТЬ: 120 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
04	Арамидный препрег 155 г/м² арамидная ткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 155 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
05	Арамидный препрег 160 г/м² арамидная ткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 160 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
06	Арамидный препрег 170 г/м² арамидная ткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 170 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
07	Арамидный препрег 180 г/м² арамидная ткань средней плотности	ПЛОТНОСТЬ: 180 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
08	Арамидный препрег 185 г/м² арамидная ткань конструкционной плотности	ПЛОТНОСТЬ: 185 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
09	Арамидный препрег 200 г/м² арамидная ткань конструкционной плотности	ПЛОТНОСТЬ: 200 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
10	Арамидный препрег 205 г/м² арамидная ткань конструкционной плотности	ПЛОТНОСТЬ: 205 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
11	Арамидный препрег 220 г/м² плотная арамидная основа	ПЛОТНОСТЬ: 220 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
12	Арамидный препрег 240 г/м² плотная арамидная основа	ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу
13	Арамидный препрег 440 г/м² тяжёлая арамидная основа	ПЛОТНОСТЬ: 440 г/м² · ТОЛЩИНА: 0,11–0,42 мм* · СТРУКТУРА: По ТЗ · СВЯЗУЮЩЕЕ: Подбор по ТЗ	Под заказ	Цена по запросу

УГЛЕРОДНАЯ НИТЬ И ЖГУТ

9 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	СС-YG-001	ЖГУТ: 3К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 4,0 · МОДУЛЬ, ГПА: 230 · УДЛИНЕНИЕ, %: 1,9 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 198 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 7	Под заказ	Цена по запросу

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
02	СС-YG-001	ЖГУТ: 12К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 4,5 · МОДУЛЬ, ГПА: 230 · УДЛИНЕНИЕ, %: 1,9 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 800 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 7	Под заказ	Цена по запросу
03	СС-YG-001	ЖГУТ: 24К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 4,5 · МОДУЛЬ, ГПА: 230 · УДЛИНЕНИЕ, %: 1,9 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 1600 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 7	Под заказ	Цена по запросу
04	СС-YG-002	ЖГУТ: 12К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 4,9 · МОДУЛЬ, ГПА: 230 · УДЛИНЕНИЕ, %: 2,1 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 800 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 7	Под заказ	Цена по запросу
05	СС-YG-002	ЖГУТ: 24К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 4,9 · МОДУЛЬ, ГПА: 230 · УДЛИНЕНИЕ, %: 2,1 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 1600 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 7	Под заказ	Цена по запросу
06	СС-YG-003	ЖГУТ: 12К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 4,9 · МОДУЛЬ, ГПА: 290 · УДЛИНЕНИЕ, %: 1,5 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 740 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,77 · ДИАМЕТР, МКМ: 7	Под заказ	Цена по запросу
07	СС-YG-004	ЖГУТ: 12К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 5,0 · МОДУЛЬ, ГПА: 335 · УДЛИНЕНИЕ, %: 1,5 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 405 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,76 · ДИАМЕТР, МКМ: 5	Под заказ	Цена по запросу
08	СС-YG-005	ЖГУТ: 12К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 5,5 · МОДУЛЬ, ГПА: 295 · УДЛИНЕНИЕ, %: 1,9 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 450 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 5	Под заказ	Цена по запросу
09	СС-YG-006	ЖГУТ: 12К · ПРОЧНОСТЬ, ГПА: 5,9 · МОДУЛЬ, ГПА: 295 · УДЛИНЕНИЕ, %: 2,0 · ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/КМ: 450 · ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ³: 1,79 · ДИАМЕТР, МКМ: 5	Под заказ	Цена по запросу

РУБЛЕННОЕ УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО

4 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Рубленое углеродное волокно · класс А	Длина резки: 2–200 мм · Без аппрета	Под заказ	Цена по запросу
02	Рубленое углеродное волокно · класс А	Длина резки: 2–200 мм · Эпоксидный аппрет 1–1,3 %	Под заказ	Цена по запросу
03	Рубленое углеродное волокно · класс В	Длина резки: 2–200 мм · Без аппрета	Под заказ	Цена по запросу
04	Рубленое углеродное волокно · класс В	Длина резки: 2–200 мм · Эпоксидный аппрет 1–1,3 %	Под заказ	Цена по запросу

УГЛЕРОДНЫЙ ПОРОШОК

1 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Углеродный порошок 50–400 mesh	Содержание углерода: ≥95 % · Диаметр частиц: 7–15 мкм	Под заказ	Цена по запросу

ПОЗИЦИИ С КОНФИГУРАЦИЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

2 позиций · заводская программа

№	ПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ФОРМАТ ПОСТАВКИ	РАСЧЁТ ЦЕНЫ
01	Карбоновый пруток по техническому заданию	Диаметр, длина, количество, назначение и нагрузка указываются в заявке	Под заказ	Цена по запросу
02	Гибридный препрег по техническому заданию	Состав армирования, структура, плотность, система связующего, содержание смолы, ширина и режим отверждения согласуются по задаче	Под заказ	Цена по запросу

03 · ЗАПРОС КП

ЧТО ПРИЛОЖИТЬ К ЗАЯВКЕ

Если точная марка материала неизвестна, достаточно описать задачу. Инженер сопоставит назначение, геометрию, нагрузку, технологию и формат поставки.

01	МАТЕРИАЛ ИЛИ ЗАДАЧА	Название позиции из прайса либо краткое описание детали, узла или процесса.
02	РАЗМЕРЫ И КОЛИЧЕСТВО	Толщина, ширина, длина, диаметр, метраж или число изделий; допустимые отклонения.
03	НАГРУЗКА И УСЛОВИЯ	Тип нагрузки, рабочая температура, среда, требования к массе, поверхности и ресурсу.
04	ТЕХНОЛОГИЯ	Инфузия, ручная выкладка, прессование, автоклав, механическая обработка или другой процесс.
05	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	Чертёж, 3D-модель, техническое задание, образец, требования к документам и сроку.

ОТПРАВИТЬ ЗАДАЧУ

info@cordtex-carbon.ru
8 (495) 001-44-36
cordtex-carbon.ru

В заявке укажите код или название позиции, режим оплаты и требуемое количество. Для заводской программы добавьте технические параметры.

Документ предназначен для предварительного выбора. Характеристики, наличие, условия оплаты, логистика, минимальная партия и итоговая стоимость фиксируются в коммерческом предложении.